



A HOUSE THAT FEELS LIKE HOME

Cliente:

PREVENTIVO EMESSO dal Licenziatario Italia per Evho Pte Ltd:  
Evho Italia srl  
Via San Lorenzo 22  
31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)

P.iva / C.F. 05370430281

## GARANZIE E ASSICURAZIONI

- i. Con la presente EVHO PTE LTD garantisce che le Opere e l'Unità sono conformi alle Specifiche e prive di difetti di materiale e lavorazione, e dovrà, a proprie spese, (a) riparare qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione su componenti portanti di le Unità (garanzia strutturale) che diventano evidenti entro dieci (10) anni dall'accettazione finale di ciascuna Unità e (b) compensano qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione su componenti e sistemi non portanti di ciascuna Unità, che diventa evidente entro due (2) anni dall'accettazione finale di ciascuna Unità. La garanzia sulle Opere e Unità è limitata alle normali condizioni di utilizzo.
  
- ii. Per informazioni dettagliate sulla garanzia fare riferimento all'ALLEGATO II – ASSICURAZIONE PER DIFETTI INERENTI (IDI)

## Descrizione Fornitura/Capitolato

### A. STRUTTURA PORTANTE

SISTEMA STRUTTURALE EVHO	Struttura in acciaio zincato. 25 anni di garanzia da Evho. Nessuna manutenzione necessaria.		
NORME	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
Colonne	Acciaio zincato a caldo HE sezione S355 oppure S275 - EN 1993	-	inclusa
Travi	Acciaio zincato a caldo HE sezione S355 oppure S275 - EN 1993	-	inclusa
Struttura secondaria	Acciaio zincato a caldo HE sezione S355 oppure S275 - EN 1993	-	inclusa

### B. STRUTTURA NON-PORTANTE

<b>SISTEMA PARETI ESTERNE EVHO</b>	Sistema di parete prefabbricata multistrato da 339 mm con doppio strato di isolamento termico e acustico e rasatura esterna in sughero idrorepellente.		
STRATIGRAFIA STRUTTURA	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
Dall'esterno a interno STRATO 1:	Pannello lastra in fibro-cemento Aquapanel Outdoor, sp. 12.5 mm <a href="https://www.knauf.it/prodotti/71010/Aquapanel-Outdoor/Lastre-in-cemento-per-esterni-ed-interni">https://www.knauf.it/prodotti/71010/Aquapanel-Outdoor/Lastre-in-cemento-per-esterni-ed-interni</a>	-	inclusa
STRATO 2:	Strato di isolamento termico in polistirene estruso XPS Stysol sp 50 mm <a href="https://www.venest.it/prodotti/stysol/">https://www.venest.it/prodotti/stysol/</a>	-	inclusa
STRATO 3:	Pannello lastra in fibro-cemento Aquapanel Outdoor, sp. 12.5 mm <a href="https://www.knauf.it/prodotti/71010/Aquapanel-Outdoor/Lastre-in-cemento-per-esterni-ed-interni">https://www.knauf.it/prodotti/71010/Aquapanel-Outdoor/Lastre-in-cemento-per-esterni-ed-interni</a>	-	inclusa
STRATO 4:	Barriera al vapore USB Protector Gold 330 <a href="https://www.riewega.com/usb-protector-gold-330/">https://www.riewega.com/usb-protector-gold-330/</a>	-	inclusa
STRATO 5:	Pannello di isolante termico ed acustico in lana di roccia (e/o fibra minerale) FRONTRCK PRO spessore 200 mm – 80 kg/mc <a href="https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/isolamento-a-cappotto/frontrck-pro/?selectedCat=documentazione%20tecnica#Specificheedimensioni">https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/isolamento-a-cappotto/frontrck-pro/?selectedCat=documentazione%20tecnica#Specificheedimensioni</a>	-	inclusa
STRATO 6:	Pannello di isolante termico ed acustico in lana di roccia (e/o fibra minerale) FRONTROCK EXTRA spessore 50 mm – 110 kg/mc <a href="https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/isolamento-a-cappotto/frontrck-extra/?selectedCat=documentazione%20tecnica#Specificheedimensioni">https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/isolamento-a-cappotto/frontrck-extra/?selectedCat=documentazione%20tecnica#Specificheedimensioni</a>	-	inclusa
STRATO 7:	Pannello lastra in fibro-gesso ignifuga, spessore 12.5 mm <a href="https://www.fermacell.it/it/prodotti/lastre-in-gesso-fibra-fermacell/lastra-gesso-fibra">https://www.fermacell.it/it/prodotti/lastre-in-gesso-fibra-fermacell/lastra-gesso-fibra</a>	-	inclusa
<b>CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO:</b> Trasmissione Termica Isolamento Acustico Reazione al fuoco Impermeabilità Disgregazione Resistenza all'impatto esterno	0,124 W / m <sup>2</sup> K Rw = 65dB a 500Hz (con doppio strato di pannello in fibra minerale) Incombustibile Pannello impermeabile + rivestimento esterno idrorepellente Altamente resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'aria salmastra Nessun danno (Falling ball test)		

FINITURE ESTERNE PARETE	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
OPZIONE 1: Parete ventilata	Lastre stratificate in gres porcellanato spessore 6 mm <a href="https://www.panaria.it/innovazione-e-tecnologia/zero3">https://www.panaria.it/innovazione-e-tecnologia/zero3</a>	Blade, Experience, Must, Prime Stone, Trilogy, Urban nature	inclusa
OPZIONE 2: Intonachino	Cappotto termico spray 3mm sp. a base di sughero per isolamento termico estivo ed invernale. <a href="https://www.diasen.com/decork-facade/">https://www.diasen.com/decork-facade/</a>	5 colori	inclusa
OPZIONE 3: Pannelli in pietra ricostruita	Pannelli di base in impasto di materie prime di origine naturale <a href="https://decorsrl.eu">https://decorsrl.eu</a>	-	inclusa

SISTEMA FINESTRE EVHO	Evho Finestre ad alte prestazioni con triplo vetro che fornisce efficienza termica e isolamento.		
STRUTTURA	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
OPZIONE 1A: Serramenti scorrevoli taglio termico slim	Telaio in Alluminio Anodizzato 40x49mm con Guarnizione a Taglio Termico <a href="https://rabel.com.cy/aluminium-systems/rabel-62-slim-super-thermal-system">https://rabel.com.cy/aluminium-systems/rabel-62-slim-super-thermal-system</a>	Nero opaco, Grigio, Argento, Marrone, Bianco	inclusa
OPZIONE 1B: Serramenti fissi taglio termico slim	Telaio in Alluminio Anodizzato 40x 57mm con Guarnizione a Taglio Termico <a href="https://rabel.com.cy/aluminium-systems/rabel-8400">https://rabel.com.cy/aluminium-systems/rabel-8400</a>	Nero opaco, Grigio, Argento, Marrone, Bianco	inclusa
Vetro	Vetro doppio 6 + 18 + 6 mm a basso emissivo con gas argon <a href="https://www.lealivetri.com/wp-content/uploads/2018/04/scheda-protezione-solare-4.pdf">https://www.lealivetri.com/wp-content/uploads/2018/04/scheda-protezione-solare-4.pdf</a>	Vetro temperato trasparente	inclusa
Tapparelle avvolgibili	Tapparelle in alluminio coibentate con poliuretano espanso <a href="https://www.vaninsrl.it/avvolgibili/al301hd/">https://www.vaninsrl.it/avvolgibili/al301hd/</a>	Colori solidi	inclusa
DISPOSITIVI BLACKOUT	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
Tende avvolgibili esterne	Tende da sole in 3 tipologie diverse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tende a bracci</li> <li>- Tende a caduta</li> <li>- Tende a cappottina</li> </ul> <a href="https://www.tecnozen.it/prodotti/tende-da-sole.html">https://www.tecnozen.it/prodotti/tende-da-sole.html</a>	Colori solidi	inclusa

FINITURE ESTERNE PAVIMENTAZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
Piastrelle	Le Pietre di Fanes di Panaria Ceramica possono essere posate in tutte le aree pedonali e nelle zone a basso traffico veicolare con pneumatici. La posa "modulare" è realizzabile con i formati 20x20, 20x30.5, 20x41, prevedendo una fuga di circa 10 mm. e uno spessore di 9 cm <a href="https://www.panaria.it/collezione/pietre-di-fanes">https://www.panaria.it/collezione/pietre-di-fanes</a>	Grigio misto, rosso misto	<u>inclusa</u>

<b>SISTEMA TETTI EVHO</b>		Sistema di copertura prefabbricata Energy con doppio strato di isolamento termico e acustico. Spessore totale 350 mm più sistema a soffitto.	
STRATIGRAFIA STRUTTURA	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
Dall'esterno a interno STRATO 1:	Tegole in cemento <a href="https://tegoiaia.com/prodotto/coppogold-ceramicato-opaco/">https://tegoiaia.com/prodotto/coppogold-ceramicato-opaco/</a> listelli e controlistelli di ventilazione sottostanti	Ceramicato opaco creta muschiato, primavera, storico, epoca, fiorentina, sfinge, rurale	inclusa
STRATO 2:	Barriera al vapore USB Protector Gold 330 <a href="https://www.riewega.com/usb-protector-gold-330/">https://www.riewega.com/usb-protector-gold-330/</a>	-	inclusa
STRATO 3:	Strato di isolamento termico in polistirene estruso XPS Stysol sp 100 mm <a href="https://www.venest.it/prodotti/stysol/">https://www.venest.it/prodotti/stysol/</a>	-	inclusa
STRATO 4:	Pannello di isolante termico ed acustico in lana di roccia (e/o fibra minerale) FRONTRCK PRO spessore 200 mm – 80 kg/mc <a href="https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/isolamento-a-cappotto/frontrck-pro/?selectedCat=documentazione%20tecnica#Specificheedimensioni">https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/isolamento-a-cappotto/frontrck-pro/?selectedCat=documentazione%20tecnica#Specificheedimensioni</a>	-	inclusa
<b>CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO:</b>			
Trasmittanza Termica	0,120 W / m <sup>2</sup> K		
Est. Resistenza a compressione	0,090 MPa		
Isolamento Acustico	Rw = 65dB a 500Hz (con doppio strato di pannello in fibra minerale)		
Reazione al fuoco	Incombustibile		
impermeabilità	Pannello esterno impermeabile + membrana impermeabile traspirante		
Disgregazione	Altamente resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'aria salmastra		

<b>EVHO SISTEMA SOLAI</b>		Sistema prefabbricato ad alto isolamento termico e acustico e sistema di riscaldamento uniforme per massimizzare il comfort.	
SOLAIO CONTRO-TERRA STRATIGRAFIA STRUTTURA	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
<i>Zona giorno e notte al piano terra - Spessore 220 mm</i>			

Da terra al pavimento STRATO 1:	Strato impermeabile Rain Plasto flex <a href="https://www.isolcem.com/vetrina-listino/01_impermeabilizzanti_cementizi/">https://www.isolcem.com/vetrina-listino/01_impermeabilizzanti_cementizi/</a>	-	inclusa
STRATO 2:	Doppio strato di isolamento termico in polistirene estruso XPS Stysol sp (60 + 60) mm <a href="https://www.venest.it/prodotti/stysol/">https://www.venest.it/prodotti/stysol/</a>	-	inclusa
STRATO 3:	Massetto resinato con micro-fibra in pasta e indurente "M2 ULTRA FORTE" spessore 80 mm <a href="http://www.consorzionovaedil.com/massetti/interno_-_esterno/fibrati/m2_ultra_forte.htm">http://www.consorzionovaedil.com/massetti/interno_-_esterno/fibrati/m2_ultra_forte.htm</a> con sistema di riscaldamento a pavimento	-	inclusa
CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO:			
Trasmittanza Termica	0,2406 W / m <sup>2</sup> K		
Reazione al fuoco	Incombustibile		
isolamento acustico	Tappetino sottofondo specificamente consigliato per ottenere buone prestazioni di riduzione del rumore da calpestio.		
Impermeabilità	Rivestimento impermeabilizzante elastico MS polimero		

SOLAIO PIANI SUPERIORI - STRATIGRAFIA STRUTTURA	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
<i>Zona giorno e notte ai piani superiori (se presenti) - Spessore variabile</i>			
Dal controsoffitto al pavimento STRATO 1:	Cartongesso GKB SP. 12.5 mm <a href="https://www.knauf.it/prodotti/11010/Lastra-GKB/Lastre-standard">https://www.knauf.it/prodotti/11010/Lastra-GKB/Lastre-standard</a>	-	inclusa
STRATO 2:	Pannello di isolante termico ed acustico in lana di roccia (e/o fibra minerale) spessore 50 mm – 60 kg/mc <a href="https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/">https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/</a>	-	inclusa
STRATO 3:	Lamiera grecata <a href="https://www.sandrinimetalli.it/lamiere-grecate/sand28">https://www.sandrinimetalli.it/lamiere-grecate/sand28</a>	-	inclusa
STRATO 4:	Barriera al vapore USB Protector Gold 330 <a href="https://www.riwega.com/usb-protector-gold-330/">https://www.riwega.com/usb-protector-gold-330/</a>	-	inclusa

Il copyright di questo documento rimane di Evho.

Nessuna parte di questo documento e / o dei suoi disegni e immagini può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo senza il permesso scritto di Evho

STRATO 5:	Tappetino di isolamento acustico <a href="https://www.isolgomma.it/prodotto/grei/">https://www.isolgomma.it/prodotto/grei/</a>	-	inclusa
STRATO 6:	Strato di isolamento termico in polistirene estruso XPS Stysol spessore 60 mm <a href="https://www.venest.it/prodotti/stysol/">https://www.venest.it/prodotti/stysol/</a> con sistema di Ventilazione Meccanica Controllata - VMC	-	inclusa
STRATO 7:	Massetto resinato con micro-fibra in pasta e indurente "M2 ULTRA FORTE" spessore 50 mm <a href="http://www.conorzionovaedil.com/massetti/interno_-_esterno/fibrati/m2_ultra_forte.htm">http://www.conorzionovaedil.com/massetti/interno_-_esterno/fibrati/m2_ultra_forte.htm</a> con sistema di riscaldamento a pavimento	-	inclusa
CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO:			
Trasmittanza Termica	0,2406 W / m <sup>2</sup> K		
Reazione al fuoco	Incombustibile		
isolamento acustico	Tappetino sottofondo specificamente consigliato per ottenere buone prestazioni di riduzione del rumore da calpestio.		
Impermeabilità	Strato impermeabilizzante elastico MS polimero (solo bagni)		

### C. FINITURE

STRUTTURA MURI INTERNI	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
<i>Muro a secco ad alta densità da 125 m</i>			
STRATO 1:	Pannello lastra in fibro-gesso ignifuga, spessore 12.5 mm <a href="https://www.fermacell.it/it">https://www.fermacell.it/it</a>	-	inclusa
STRATO 2:	Pannello di isolante termico ed acustico in lana di roccia (e/o fibra minerale) FRONTRCK PRO spessore 80 mm – 80 kg/mc <a href="https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/isolamento-a-cappotto/frontrck-pro/?selectedCat=documentazione%20tecnica#Specificheedimensioni">https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/facciate/isolamento-a-cappotto/frontrck-pro/?selectedCat=documentazione%20tecnica#Specificheedimensioni</a>	-	inclusa
STRATO 3:	Pannello lastra in fibro-gesso ignifuga, spessore 12.5 mm <a href="https://www.fermacell.it/it">https://www.fermacell.it/it</a>	-	inclusa

FINITURE MURI INTERNI	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
<i>Zona giorno e notte</i>			
Finitura in idropittura lavabile per interni	Bionize® - vernice ionizzata. Bionize è una pittura igienizzante tecnologicamente avanzata per sanificare l'aria interna. <a href="http://www.isolcem.it">www.isolcem.it</a>	10 tipi di colore nella cartella colori del catalogo	inclusa

<i>Bagni</i>			
STRATO 1:	Malta cementizia bicomponente elastica, a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa. <a href="https://www.mapei.com/it/it/prodotti-e-soluzioni/prodotti/dettaglio/mapelastic">https://www.mapei.com/it/it/prodotti-e-soluzioni/prodotti/dettaglio/mapelastic</a>	-	inclusa
STRATO 2: OPZIONE 1	Finitura in resina Trico VKF sistema a base di formulazioni polimeriche tricomponenti, sviluppato per rasature decorative di pavimenti e pareti con uno spessore di 1-2mm. <a href="http://www.pavaresine.it">www.pavaresine.it</a>	5 tipi di colore e trame	inclusa
STRATO 2: OPZIONE 2	Rivestimenti in piastrelle monocottura finitura opaca e lucida <a href="https://www.panaria.net/products/space/bathroom">https://www.panaria.net/products/space/bathroom</a>	4 tipi di colore	inclusa

FINITURE PAVIMENTI	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
<i>Zona giorno e notte</i>			
Finitura in Parquet prefinito OPZIONE 1	Collezione: Radici di quercia <a href="https://www.bassanoparquet.com/collezioni/radici_di_quercia-8">https://www.bassanoparquet.com/collezioni/radici_di_quercia-8</a>	14 tipi di finiture colore	inclusa
Finitura in Parquet prefinito OPZIONE 2	Collezione: Roveri sbiancati <a href="https://www.bassanoparquet.com/collezioni/roveri_sbiancati-10">https://www.bassanoparquet.com/collezioni/roveri_sbiancati-10</a>	6 tipi di finiture colore	inclusa
Finitura in Piastrelle	Panaria Ceramica PROTECT® è un'esclusiva collezione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato ad alte prestazioni antibatterico, perfetta per una casa sicura, igienica e protetta. Finitura opaca 600x1200x9,5mm sp <a href="https://www.panaria.net/innovation-and-technology/protect?_ga=2.261711562.638623300.1613119301-1864793287.1613019060">https://www.panaria.net/innovation-and-technology/protect?_ga=2.261711562.638623300.1613119301-1864793287.1613019060</a>	<b>PROTECT</b> Scopri <b>Contesto</b>	inclusa
Finitura in resina	Il prodotto Trico VKF è un sistema a base di formulazioni polimeriche tricomponenti, sviluppato per rasature decorative di pavimenti e pareti con uno spessore di 1-2mm. <a href="http://www.pavaresine.it">www.pavaresine.it</a>	5 tipi di colore e trame	inclusa
Finitura in Piastrelle OPZIONE 1	Gres porcellanato laminato antibatterico Margres. Finitura opaca 500 / 600x1000 / 1200x5,5 / 9,5mm sp <a href="https://www.panariagroup.it/en/brands/margres/">https://www.panariagroup.it/en/brands/margres/</a>	<b>Antibatterico</b> Prestigio Strumento Linea	inclusa

Finitura in Piastrelle OPZIONE 2	Gres porcellanato Margres Full Body. Finitura opaca 600x1200x9,5mm sp <a href="https://www.panariagroup.it/en/brands/margres/">https://www.panariagroup.it/en/brands/margres/</a>	<b>Corpo completo</b> Strumento Linea	inclusa
Finitura in Piastrelle - effetto legno	Gres porcellanato Kairos effetto legno <a href="https://www.panaria.net/collection/kairos">https://www.panaria.net/collection/kairos</a>	<b>Wood</b> Naturale	inclusa

<i>Bagni</i>			
Piastrelle	Gres Porcellanato Smaltato - finitura opaca spessore 600x600x10mm <a href="https://www.panaria.net/products/space/bathroom">https://www.panaria.net/products/space/bathroom</a>	4 tipi di colore	inclusa
Finitura pavimento in resina	Il prodotto Trico VKF è un sistema a base di formulazioni polimeriche tricomponenti, sviluppato per rasature decorative di pavimenti e pareti con uno spessore di 1-2mm.	5 tipi di colore e trame	inclusa
<i>Garage</i>			
Resina per pavimenti	Il prodotto Trico VKF è un sistema a base di formulazioni polimeriche tricomponenti, sviluppato per rasature decorative di pavimenti e pareti con uno spessore di 1-2mm. <a href="http://www.pavaresine.it">www.pavaresine.it</a>	Grigio	

PORTE	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
Porta d'ingresso principale	Medeo 3T grazie alla tripla battuta offre elevate performance di isolamento acustico e di efficienza termica, inoltre la dotazione della soglia a pavimento e la Classe 3 antieffrazione la rendono unica sul mercato. <a href="#">Medea 3T – Silvelox Group Spa</a>	-	inclusa
<i>Porte Interne</i>			
Porte interne – Aree generali	80x210 cm Apertura porta a battente. Telaio in legno massello con anima alveolare Anta con struttura ad alveare con finiture del pannello porta impiallacciato in legno liscio <a href="https://www.pivatoporte.com/">https://www.pivatoporte.com/</a>	- in legno 3 finiture	<u>Incluso</u>
Porte interne - Bagni	75x210 cm Apertura porta a battente. Telaio in legno massello con anima alveolare Anta con struttura ad alveare con finiture del pannello porta impiallacciato in legno liscio <a href="https://www.pivatoporte.com/">https://www.pivatoporte.com/</a>	- in legno 3 finiture <u>Innova</u> 3 finiture	<u>Incluso</u>

Maniglie per porte OPZIONE 1	Maniglia a leva standard / serratura da infilare con serratura a chiave all'esterno e serratura a pomolo all'interno <a href="https://www.vallievalli.com/it/it/products/vallivalli/maniglie/ernani">https://www.vallievalli.com/it/it/products/vallivalli/maniglie/ernani</a>	<u>3 modelli:</u> finitura Silver Hairline	inclusa
Maniglie per porte OPZIONE 2	Maniglia a leva standard / serratura da infilare con serratura a chiave all'esterno e serratura a pomolo all'interno <a href="https://www.vallievalli.com/it/it/products/vallivalli/maniglie/sarissa">https://www.vallievalli.com/it/it/products/vallivalli/maniglie/sarissa</a>	<u>3 modelli:</u> finitura Silver Hairline	inclusa

ARTICOLI SANITARI	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
OPZIONE 1: Lavabo	Lavabo da appoggio Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi</a>	Bianco	inclusa
OPZIONE 2: Lavabo	Lavabo da appoggio Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii</a>	Bianco	inclusa
OPZIONE 3: Lavabo	Lavabo rettangolare da appoggio Ideal standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi</a>	Bianco	inclusa
OPZIONE 4: Lavabo	Lavabo rettangolare da appoggio Ideal standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii</a>	Bianco	inclusa
<i>WC e bidet</i>			
OPZIONE 1: Vaso Sanitario	WC sospeso Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi</a>	Bianco	inclusa
OPZIONE 2: Vaso Sanitario	WC sospeso Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii</a>	Bianco	inclusa
OPZIONE 1: Bidet	Bidet sospeso Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi</a>	Bianco	inclusa
OPZIONE 2: Bidet	Bidet sospeso Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii</a>	Bianco	inclusa
Piatto doccia	Piatto doccia antiscivolo Ultra Flat New Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/doccia/piatti-doccia/k8234">https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/doccia/piatti-doccia/k8234</a>	Bianco	inclusa
<i>Rubinetti sanitari con finitura cromata, approvata Wells &amp; Leeds.</i>			
OPZIONE 1: Rubinetto per lavabo	Miscelatore monocomando Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi</a>	Tesi	inclusa
OPZIONE 2: Rubinetto per lavabo	Miscelatore monocomando Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii</a>	Tonic II	inclusa

OPZIONE 1: Rubinetto bidet	Miscelatore monocomando Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tesi</a>	Tesi	inclusa
OPZIONE 2: Rubinetto bidet	Miscelatore monocomando Ideal Standard <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/tonic-ii</a>	Tonic II	inclusa
Miscelatore doccia	Ideal standard Miscelatore doccia caldo e freddo con deviatore <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/idealrain">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/idealrain</a>	Idealrain	inclusa

#### Box doccia e vasca da bagno

OPZIONE 1: Box doccia	Cesana Vetro temperato di sicurezza 6 mm. Componenti e profili in acciaio inossidabile. Finitura vetro standard: trasparente <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/connect-2">https://www.idealstandard.it/prodotti/collezioni/connect-2</a>	Connect 2	inclusa
OPZIONE 2: Box doccia	Cesana Vetro temperato di sicurezza 6 mm. Componenti e profili in acciaio inossidabile. Finitura vetro standard: trasparente <a href="http://www.cesana.it/collezioni/cabine-doccia.html">www.cesana.it/collezioni/cabine-doccia.html</a>		inclusa
OPZIONE 1: Vasca da bagno integrata	Vasca da bagno rettangolare 170x75 cm in acrilico leggero Ideal standard per installazione ad incasso <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/vasche/vasca/e3972">https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/vasche/vasca/e3972</a>	<u>Modello</u> Tonic II bianco	inclusa
OPZIONE 2: Vasca da bagno freestanding	Cielo LivingTec® vasca cm 170x87x53h <a href="https://www.ceramicacielo.it/it/prodotti/shui+comfort/vasche+free-standing/vasca+da+bagno/71">https://www.ceramicacielo.it/it/prodotti/shui+comfort/vasche+free-standing/vasca+da+bagno/71</a>	<u>Modello</u> Shui Comfort bianco	Non inclusi disponibile come optional
OPZIONE 3: Vasca da bagno freestanding	Vasca da bagno freestanding duo in acrilico standard ideale 170x75cm <a href="https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/vasche/vasca/e3066">https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/vasche/vasca/e3066</a>	<u>Modello</u> Dea bianco	Non inclusi disponibile come optional

#### D. IMPIANTI

DISPOSIZIONI STANDARD	SPECIFICHE TECNICHE	COLORE	SELEZIONE
<i>Elettrico</i>			
Impianto elettrico principale	ABB - Sistema di cablaggio corrente 220-240 V con 1 quadro principale Certified Uni- cee / CE / <a href="https://new.abb.com/it">https://new.abb.com/it</a>	-	inclusa
Interruttori elettrici e prese di corrente	L'elegante design di Vimar e le diverse finiture di pregio consentono di abbinare perfettamente lo stile a qualsiasi contesto domestico <a href="https://www.vimar.com/it/it/eikon-placche-elettriche-prese-ed-interruttori-1037122.html">https://www.vimar.com/it/it/eikon-placche-elettriche-prese-ed-interruttori-1037122.html</a>	Serie EIKON	Inclusa domotica base (Luce e Climatizzazione)

Sistema domotizzato	Prodotti wireless Vimar "View IoT smart life", sistema smart home. Offre un insieme di soluzioni per il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza, con prodotti esteticamente coordinati e personalizzati per rispondere a qualsiasi gusto architettonico. <a href="https://www.vimar.com/en/int/smart-home-building-13283122.html">https://www.vimar.com/en/int/smart-home-building-13283122.html</a>	Serie EIKON	Domotica avanzata - viodesorveglianza impianto antintrusione. Non inclusi disponibile come optional
---------------------	---	-------------	---

#### Idraulica

Fornitura di acqua calda e fredda	Tubi flessibili multistrato isolati PEXb / AL / PEXb. Ideale per acqua calda e fredda. <a href="https://www.tubiplast.com/en/">https://www.tubiplast.com/en/</a>	-	inclusa
Tubi di scarico dello scarico	Valsir PP è prodotto secondo la Norma Europea EN 1451 e può essere utilizzato per impianti di scarico a bassa ed alta temperatura. Tubi e raccordi sono realizzati in polipropilene. <a href="https://www.valsir.it/en/introduzione-pp/prodotti/sistemi-di-scarico/pp/panoramica-pp">https://www.valsir.it/en/introduzione-pp/prodotti/sistemi-di-scarico/pp/panoramica-pp</a>	-	inclusa
Acqua calda Sanitaria	Sistema integrato con pompa di calore di tipo aria-acqua elettrica (Panasonic Aquarea). Con boiler di accumulo 250 litri. <a href="https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/ranges/aquarea/">https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/ranges/aquarea/</a>	-	inclusa

#### Sistema HVAC

Pannello Fotovoltaico	Impianto fotovoltaico 15 Kw Pannello Q.PEAK DUO ML-G10+395-415 <a href="https://www.q-cells.it/prodotti/moduli-fotovoltaici/moduli-fotovoltaici-qantum-duo-z.html">https://www.q-cells.it/prodotti/moduli-fotovoltaici/moduli-fotovoltaici-qantum-duo-z.html</a>	-	inclusa
Batteria di Accumulo	Batteria di accumulo 23 Kw	-	inclusa
Riscaldamento a pavimento	Impianto di riscaldamento/raffreddamento radiante a pavimento con pompa di calore <a href="https://www.eurotherm.info/it/sistemi-radianti-a-pavimento/sistema-zeromax">https://www.eurotherm.info/it/sistemi-radianti-a-pavimento/sistema-zeromax</a>	-	inclusa
VMC - Ventilazione meccanica centralizzata con deumidificazione	I sistemi di ventilazione meccanica controllata eurotherm sono la soluzione che garantisce il giusto ricambio d'aria all'interno degli ambienti per ottenere sempre aria pulita, igiene e comfort igrometrico senza sprechi di energia. <a href="https://www.eurotherm.info/it/trattamento-aria/deuclimavmc-300-s-con-compressore">https://www.eurotherm.info/it/trattamento-aria/deuclimavmc-300-s-con-compressore</a>	-	inclusa