CAPITOLATO ABITAZIONE SITUA IN LIZZANELLO (LE) VIA CHIURLIA

-PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO EFFETTO PARQUET DI COLORE GRIGIO

Bordo naturale

- •Finitura superficiale smaltata
- •Spessore 1 CM
- •Gres porcellanato
- •PEI IV
- •Dimensioni cm 15×60
- •Ceramica di 1° scelta

RIVESTIMENTO BAGNI IN GRES PORCELLANATO

RIVESTIMENTO INTERNO EXCITE GREEN 30X60X0,95CM PEI 5 R10 GRES PORCELLANATO RETT

- °Finitura su0.95 CM
- •Gres porcellanato
- •PEI V
- •Dimensioni cm 30×60
- •Ceramica di 1° scelta

BIDET E WATER SERIE BRIGITTE FILO MURO IN CERAMICA BIANCA

-PORTE INTERNE DI COLORE BIANCO LUCIDO

PORTA DA INTERNO BATTENTE BIANCA NEW CONTRACT EFFEBIQUATTRO 90X210 CM (LXH) REVERSIBILE

FRASSINO – FINITURA LACCATA PORO APERTO

Il laccato poro aperto è un particolare sistema di verniciatura che lascia intravedere le caratteristiche della superficie del legno, si possono così notare ed apprezzare le naturali venature del Frassino che si presentano sempre diverse, a testimonianza dell’unicità e dell’esclusività del materiale. Caratteristiche sempre ricercate nelle porte interne in legno.

INFISSI ESTERNI IN PVC



Il profilo Salamander presenta un'anima in acciaio zincato rendendo così sia il telaio che le ante più robuste permettendo di avere una maggiore resistenza alle deformazioni che potrebbero verificarsi col passare del tempo e ai tentativi di intrusione, un elevato isolamento termico combinato alle 5 o 6 camere del vetro (doppio o triplo) ed è ottimo per realizzare vetrate di grandi dimensioni.

Specifiche

Colore	bianco
Anima	acciaio zincato
Isolamento termico	5-6 camere, doppio o triplo vetro
Ferramenta della Maco	garantita 10 anni
Rostri di sicurezza antieffrazione	su ante e telaio

-IMPIANTO ELETTRICO A NORMA CON PREDISPOSIZIONE DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

-PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI PANNELLO SOLARE TERMICO CON BOILER

-PREDISPOSIZIONE DI STUFA A PELLET IDRO

-PREDISPOSIZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA,ALLARME E CANALIZZAZIONE PER LINEA TELEFONICA DATI