

# RESIDENZA MODANE




MAGDA J.  
PETTINA  
studio immobiliare

# RESIDENZA MODANE

L'immobile di nuova costruzione è ubicato in zona residenziale tranquilla e ben servita .Crocevia tra i quartieri San Paolo e Crocetta a ridosso di corso Mediterraneo consente di godere della vicinanza di parchi e viali alberati e, a poche centinaia di metri, del mercato della Crocetta e dei servizi del centro cittadino.

L'edificio è realizzato con i più elevati e moderni standard costruttivi e dotato di impianti tecnologici da fonti rinnovabili di ultima generazione, a garanzia di risparmio e alta efficienza energetica e prestazionale , superando largamente i requisiti richiesti in tema ecologico e di sostenibilità ambientale.

Proposte di appartamenti di varia metratura con possibilità di personalizzazione e finiture interne di grande qualità e prestigio contemporaneo.



## CAPITOLATO DESCRITTIVO PARTE EDILE

### definizione delle singole opere edilizie

#### OPERE STRUTTURALI

La struttura portante dell'edificio realizzata in cemento armato gettato in opera (calcestruzzo a prestazione con Rck 300 kg/cmq; acciaio tipo B450C), costituita da:

- Fondazioni: platea in cemento armato.
- Strutture verticali: pilastri, setti e muri contro-terra in cemento armato; - orizzontamenti: solai pieni in cemento armato.
- Copertura: solaio pieno in cemento armato.

Lo spessore dei solai riportato negli esecutivi architettonici è indicativo e potrà essere suscettibile di piccole variazioni in sede esecutiva in funzione degli spessori strutturali, degli impianti e delle pavimentazioni. I progetti esecutivi architettonici sono preminenti rispetto agli elaborati strutturali.

#### MURATURE



Per l'intervento di cui al presente capitolato sono previste diverse tipologie di muratura, in particolare:

#### MURATURE DI DIVISIONE TRA UNITÀ IMMOBILIARI

1. Intonaco interno.
2. Muratura in mattoni forati.
3. Intercapedine.
4. Doppia lastra in cartongesso.
5. Struttura per cartongesso con pannello LDR (min. 60kg/ mc).
6. Doppia lastra in cartongesso.
7. Intercapedine.
8. Muratura in mattoni forati.
9. Intonaco interno.

Le murature di divisione saranno separate dal solaio esistente tramite pannelli in fibra di legno e leganti minerali con spessore pari a min. 2cm.

#### MURATURE INTERNE

Tutte le murature divisorie formanti i locali interni principali od accessori delle unità immobiliari, saranno eseguite con mattoni forati dello spessore di 8 cm, ad esclusione delle murature nei locali servizi igienici ove è prevista l'installazione dei combifix per i sanitari sospesi che saranno realizzate con mattoni forati da 12 cm. Le murature saranno separate dal solaio esistente tramite pannelli in fibra di legno e leganti minerali con spessore pari a min. 2cm.

#### MURATURE CANTINE

Tutte le murature divisorie formanti le cantine, saranno realizzate con tramezzi in blocchetti di calcestruzzo cementizio forati, vibro compressi, dati in opere con malta di cemento.

**MURATURE PERIMETRALI****VERSO CORTILE**

1. Intonachino di finitura su cappotto.
2. Cappotto termico.
3. Muratura in blocchi.
4. Muratura in mattoni forati.
5. Intonaco interno.

**VERSO VIA**

1. Rivestimento in lastre di gres su struttura per facciate.
2. Cappotto termico.
3. Muratura in blocchi.
4. Muratura in mattoni forati.
5. Intonaco interno.

**ISOLAMENTI e COIBENTAZIONI**

Nella realizzazione delle unità immobiliari sono previsti i seguenti isolamenti e coibentazioni:

- Isolamento termico-acustico pareti tra diverse unità immobiliari con e senza transito tubazioni.
- Isolamento termico-acustico tra unità immobiliari.
- Isolamento termico-acustico tra unità immobiliari e vano scala condominiale.
- Isolamento termico-acustico tra pareti e pilastri in c.a.
- Isolamento termico-acustico a pavimento.
- Isolamento acustico scarichi.

Gli isolamenti sopra elencati saranno realizzati con materiali con caratteristiche tecniche e con parametri di trasmittanza e abbattimento acustico conformi alle norme ed ai valori di seguito riportati:

**Isolamenti termici**

- Pareti verticali 0,23 W/mqK
- Copertura 0,20 W/mqK
- Pavimenti 0,25 W/mqK
- Serramenti 1,30 W/mqK

**Isolamenti acustici**

- Isolamento tra appartamenti uguale o maggiore di 50dB (*Potere Fonoisolante Apparente  $R'w \geq 50dB$* ).
- Isolamento dal rumore proveniente dall'esterno uguale o maggiore di 40dB (*Isolamento Acustico Standardizzato di Facciata  $D2m,nT,w \geq 40 dB$* ).
- Rumore del calpestio dal piano superiore minore di 63dB (*Livello di Rumore di Calpestio Normalizzato  $L'n,w \leq 63dB$* ).
- Rumore degli impianti di riscaldamento e ventilazione continua inf. a 25dB (*Livello di Rumore di Impianti Tecnologici a Funzionamento Continuo  $LAeq \leq 25dBA$* ).
- Rumore di scarichi idraulici, ascensori ed estrattori inferiore a 35 dB (*Livello di Rumore di Impianti Tecnologici a Funzionamento Discontinuo  $\leq 35dBA$* ).

**INTONACI INTERNI e RASATURE**

Sulle murature interne gli intonaci saranno realizzati con malta premiscelata, posata a pompa, con finitura con rasante a base gesso. Per gli ambienti dove è prevista la formazione di vapore, servizi igienici e cucine o angoli cottura la rasatura dovrà essere a base cemento.

**INTONACI ESTERNI**

Tutti gli intonaci esterni saranno del tipo premiscelato fibrato, tipo KD2 della ditta Fassa Bortolo con relativa finitura al civile, grana fine, tipo KI7 previa mano di rinzafo, compreso pilastri esterni, completo di paraspigoli e guide.

**RIBASSAMENTI e OPERE DA CARTONGESSISTA**

Sono previste diverse tipologie di ribassamenti e/o cassonetti:

- Ribassamenti ambienti finestrati e disimpegni: controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso con struttura in profilati in lamiera di acciaio zincato ad interasse massimo di 60 cm.
- Ribassamenti bagni e lavanderie: controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso antiumido con struttura in profilati in lamiera di acciaio zincato ad interasse massimo di 60 cm.
- Ribassamenti e/o cassonetti a copertura tubazioni di ventilazione.
- Ribassamenti parti comuni.

**PAVIMENTAZIONI****ZONA A GIORNO E CAMERE ZONA NOTTE**

I pavimenti dei soggiorni, disimpegni e camere da letto con gli spogliatoi saranno realizzati a scelta tra i seguenti materiali:

- Marazzi serie Treverk wiew, dim. cm 20x120.
- Marazzi serie Block (effetto resina), dim. cm 75x75.
- FAP Color Line serie Roma/Roma Diamond/Maku Barrique, dim. cm 25x75.
- Infinito 2.0 naturale 60x120rt sp. 6.5mm lastre effetto marmo opaco vari colori.
- IPF serie Lounge, tipologia legno Rovere, nelle serie naturale, miele, bianco verniciato UV spazzolato, formato 190x1700/2000mm sp.14mm legno nobile.
- IPF spina Italiana 70x490mm, Sp.10mm, Nobile 3mm, nelle serie Rovere naturale, Barrique e Fusion.
- IPF spina Francese renoir 45°, dim. 10x90x620mm, Nobile 4mm, nelle finiture Rovere Naturale, Zenzero, Bianco.
- Infinito 2.0 naturale 60x120rt sp.6,5mm lastre effetto marmo opaco vari colori.

**CUCINE e LAVANDERIE**

I pavimenti delle cucine e delle lavanderie sono previsti in gres porcellanato realizzati a scelta tra i seguenti materiali:

- Marazzi serie Treverk wiew, dim. cm 20x120.
- Marazzi serie Block (effetto resina), dim. cm 75x75.
- FAP Color Line serie Roma/Roma Diamond/Maku Barrique, dim. cm 25x75.

**BAGNI**

I pavimenti dei bagni sono previsti in gres porcellanato realizzati a scelta tra i seguenti materiali:

- Marazzi serie Treverk wiew, dim. cm 20x120.
- Marazzi serie Block (effetto resina), dim. cm 75x75.
- FAP Color Line serie Roma/Roma Diamond/Maku Barrique, dim. cm 25x75.
- Infinito 2.0 naturale 60x120 rtsp. 6.5mm lastre effetto marmo opaco vari colori.

**BALCONI**

I balconi verso il cortile, saranno pavimentati con gres porcellanato con dimensioni fino a 60x40.

**CANTINE**

I pavimenti delle cantine e corridoi comuni saranno realizzati in gres ceramico 20x20.

**AUTORIMESSE**

I pavimenti delle autorimesse saranno in cemento elicotterato.

**RIVESTIMENTI**

Nella realizzazione delle unità immobiliari sono previsti i seguenti isolamenti e coibentazioni e le pareti saranno rivestite in gres porcellanato realizzati a scelta tra i seguenti materiali:

- Serie Treverk wiew di Marazzi, dim. cm 20x120.
- Serie Block (effetto resina) di Marazzi, dim. cm 75x75.
- Serie Roma/Roma Diamond/Maku Barrique di FAP Color Line, dim. cm 25x75.
- Infinito 2.0 naturale 60x120rt spessore 6.5mm lastre effetto marmo opaco, vari colori.

**BAGNI**

Le pareti saranno rivestite in gres porcellanato realizzati a scelta tra i seguenti materiali:

- Serie Treverk wiew di Marazzi, dim. cm 20x120.
- Serie Block (effetto resina) di Marazzi, dim. cm 75x75.
- Serie Roma/Roma Diamond/Maku Barrique di FAP Color Line, dim. cm 25x75.
- Infinito 2.0 naturale 60x120rt spessore 6.5mm lastre effetto marmo opaco, vari colori.

**OPERE IN PIETRA NATURALE****SOGLIE PORTE-FINESTRE SU BALCONI**

Le soglie esterne delle porte finestre sono previste in marmo Bianco Carrara levigato, spessore 2/3 cm, lavorate con costa ad angolo retto leggermente smussata.

**DAVANZALI INTERNI**

I davanzali interni delle finestre sono previsti in marmo Bianco Carrara levigato, spessore 3/4cm, lavorate con costa ad angolo retto leggermente smussata.

**SCALE E PARTI COMUNI**

Le pedate e le alzate delle rampe delle scale saranno realizzate con lastre in Granito Nero o marmo similare.

La pavimentazione della hall e dei disimpegni agli appartamenti sarà realizzata in lastre di Granito Nero o marmo similare.

**CAMMINAMENTI ESTERNI**

I camminamenti esterni sono previsti in lastre e cordoli di pietra di Luserna.

**SERRAMENTI****PORTONCINO D'INGRESSO**

Il portoncino d'ingresso sarà di tipo blindato con le seguenti caratteristiche:

- Struttura coibentata.
- Anta ad un battente.
- Serratura di sicurezza a doppio cilindro di cui 1 defender e 1 cilindro di servizio.
- Lama parafreddo.
- Limitatore di apertura.
- Spioncino.
- Classe 3 o superiore.

**SERRAMENTI ESTERNI**

I serramenti saranno a battente realizzati con profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 a taglio termico con telaio fisso da 65mm e anta mobile da 75mm con ferma-vetri a scatto, squadrato, guarnizioni di tenuta in EPDM di colore nero, guarnizioni cingivetro interne ed esterne di colore nero.



#### PORTE INTERNE

Le porte interne saranno a scelta tra i seguenti modelli:

- SIDNEY, SIDNEY MATERIK, FASHION INCISE con o senza vetri.
- VENEZIA (Pantonext laccata LP 8 , LP 29 oppure Pantoquadra).

Tutte le porte saranno della Bertolotto Porte e comprese di maniglia a scelta tra i modelli D.L.

#### PORTE CANTINE

Le porte delle cantine sono costituite da ante in lamiera scatolata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39 mm., serratura speciale a tre punti di chiusura, colore standard RAL e telaio in profili di acciaio.

#### PARAPETTI BALCONI E TERRAZZI

I parapetti dei balconi, di diversa tipologia saranno realizzati in:

- Lastre di vetro extrachiario, temperato termicamente e la lavorazione dei bordi sarà piatta a filo lucido.
- Pannelli con bacchette in ferro verniciate.


#### IMPIANTI

##### IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto tecnologico di climatizzazione estate/inverno è costituita da macchine in pompa di calore.

Stessa tipologia per la produzione di ACS. Saranno inoltre installati pannelli fotovoltaici di idoneo dimensionamento per autoconsumo.

#### IMPIANTO TERMICO e RAFFRESCAMENTO



L'impianto di riscaldamento sarà costituito da pannelli radianti a pavimento, integrato mediante termoarredi elettrici nei locali servizi igienici. L'impianto radiante a pavimento sarà con acqua a bassa temperatura. L'impianto di raffrescamento sarà predisposto per ventilconvettori idronici. La fornitura e posa sia delle macchine da posizionare all'interno dei controsoffitti dei disimpegno sia dei canali per canalizzare l'aria in tutte le stanze dell'appartamento è esclusa.

#### SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE

Per l'acquisizione dei consumi di riscaldamento, raffrescamento, acqua fredda potabile ed acqua calda sanitaria è presente un sistema di contabilizzazione diretta.

**Per ogni appartamento è previsto:**

- Misuratore energia termica e frigorifera ad ultrasuoni, con scheda di comunicazione M-Bus, per la lettura dei consumi di riscaldamento e raffreddamento.
- Contaltri acqua calda con scheda di comunicazione M-Bus, per la lettura dei consumi di acqua calda sanitaria.
- Contaltri acqua fredda con scheda di comunicazione M-Bus, per la lettura dei consumi di acqua fredda potabile. In centrale termofrigorifera sono inoltre presenti due misuratori di energia termica sul circuito carico accumulo sanitario e sul circuito utenze riscaldamento/raffreddamento, in modo da poter scorporare la quantità di energia termica utilizzata per la produzione dell'acqua sanitaria dal totale dell'energia prodotta dalla pompa di calore. Tutti i misuratori sono connessi ad un concentratore che acquisisce e memorizza i dati di consumo e le eventuali anomalie provenienti dall'impianto.

#### IMPIANTO IDRICO-SANITARIO



I sanitari sospesi saranno del modello ARCHITEC, marca DURAVIT.

I piatti doccia saranno della serie ULTRA FLAT, marca IDEAL STANDARD. Le rubinetterie saranno della serie EUROSTYLE COSMOPOLITAN, marca GROHE.



RESIDENZA  
MODANE

WWW.PURPURA.IT



Proposto da:

MAGDA J.  
PETTINA  
studio immobiliare