

# RESIDENZA "ORISTANO 13"

## DESCRIZIONE INDICATIVA DEI LAVORI

### APPARTAMENTI

## 1 – PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

### Pavimenti zona giorno e zona notte compresi bagni e cucine

A scelta acquirente tra:

Pavimenti con listoni in legno rovere posati diritti a correre, della ditta Porcelanosa:

- Serie Tortona, articoli Strada, Piazza, Viale, Palazzo, formato cm. 120x14, spessore mm. 14

Pavimenti con piastrelle in gres porcellanato posate diritte con giunti fugati della ditta Porcelanosa:

- Serie Tanzania, articoli White, Nut, Almond, Silver, Natural, formato cm. 90x22
- Serie Tanzania, articoli White, Nut, Almond, formato cm. 90x14
- Serie Minnesota, articolo Ash, formato cm. 90x22
- Serie Vancouver, articoli Sand, Nude, formato cm. 90x22
- Serie Dover, articoli Acero, Caliza, formato cm. 44x44
- Serie Bottega, articoli Caliza, Acero, White, formato cm. 44x44
- Serie Rodano, articoli Taupe, Caliza, Acero, formato cm. 44x44
- Serie Japan, articoli Marine, Blanco, formato cm. 44x44
- Serie Park, articoli Gris, Blanco, formato cm. 44x44
- Serie Nantes, articoli Acero, Caliza, formato cm. 44x44
- Serie Rivoli, articolo Rivoli, formato cm. 44x44
- Serie Indic, articolo Indic, formato cm. 44x44
- Serie Madagascar, articoli Blanco, Natural, formato cm. 44x44
- Serie Newport, articoli Beige, Natural, formato cm. 44x44
- Serie Ferroker, articoli Alluminio, Niquel, Ferroker, Platino, Titanio, formato cm. 44x44
- Serie Image, articoli Dark, Cream, Silver, White, formato cm. 44x44

### Rivestimenti pareti bagni

A scelta acquirente tra:

Rivestimenti con piastrelle in ceramica monocottura della ditta Porcelanosa posate diritte con giunti uniti con un'altezza di circa cm. 220/230

- Serie Park, articoli Gris, Blanco, formato cm. 44x25
- Serie Park Lineal, articoli Gris, Blanco, formato cm. 44x25
- Serie Japan, articoli Marine, Blanco, formato cm. 44x25
- Serie Madagascar, articoli Natural, Blanco, formato cm. 44x25
- Serie Ona, articoli Natural, Blanco, formato cm. 44x25
- Serie Cubica, articoli Blanco, Gris, formato cm. 44x25
- Serie Dubai White, articolo Dubai White, formato cm. 44x25
- Serie, Cristal White Lucido, articolo Cristal White Lucido, formato cm. 44x25
- Serie Glacier Opaco, articolo Glacier Opaco, formato cm. 44x25
- Serie Laos, articoli Minnesota, Ash, Tanzania, Almond, formato cm. 60x33
- Serie Noa, articoli Minnesota, Ash, Tanzania, Almond, formato cm. 60x33
- Serie Dover, articoli Acero, Caliza, formato cm. 60x33

- Serie Dover Modern Line, articoli Acero, Caliza, formato cm. 60x33
- Serie Dover Antique, articolo Dover Antique, formato cm. 60x33
- Serie Bottega, articoli Acero, Caliza, White, formato cm. 60x33
- Serie Spiga, articoli Acero, Caliza, White, formato cm. 60x33
- Serie Marbella Stone, articolo Marbella Stone, formato cm. 60x33
- Serie China Blanco Opaco, articolo China Blanco Opaco, formato cm. 60x33
- Serie Oxo Deco Blanco Opaco, articolo Oxo Deco Blanco Opaco, formato cm. 60x33
- Serie Rodano, articoli Taupe, Caliza, Acero, formato cm. 60x33
- Serie Mosaico Rodano, articoli Taupe, Caliza, Acero, formato cm. 60x33
- Serie Rodano Lineal, articoli Caliza, Acero, formato cm. 60x33
- Serie Deco Rodano, articolo Deco Rodano, formato cm. 60x33
- Serie Image, articoli Cream, Silver, Dark, White, formato cm. 60x33
- Serie Madagascar, articoli Natural, Blanco, formato cm. 60x33
- Serie Ona, articoli Natural, Blanco, formato cm. 60x33
- Serie Nantes, articoli Caliza, Acero, formato cm. 60x33
- Serie Mosaico Nantes, articoli Caliza, Acero, formato cm. 60x33
- Serie Ruggine, articoli Alluminio, Platino, Titanio Niquel, formato cm. 60x33
- Serie Newport, articoli Beige, Natural, formato cm. 60x33
- Serie Old, articoli Beige, Natural, formato cm. 60x33
- Serie Rivoli Opaca, articolo Rivoli Opaca, formato cm. 60x33
- Serie Japan, articoli Marine, Blanco, formato cm. 60x33
- Serie Indic, articolo Indic, formato cm. 60x33
- Serie Cubik Indic, articolo Cubik Indic, formato cm. 60x33

### **Rivestimenti pareti lavanderie (ove presenti)**

Come previsto nei rivestimenti bagni, ma per un'altezza da cm. 80 a cm. 160 in prossimità del lavatoio

### **Zoccolini zona giorno e zona notte**

Zoccolino in legno (escluse zone rivestite in ceramica) altezza circa cm. 7/8, tinto a scelta dell'acquirente tra effetto simile ai pavimenti oppure bianco opaco oppure effetto simile alle finiture delle porte interne.

### **Pavimenti terrazzi, portici e marciapiedi privati piano terra**

A scelta del Progettista tra:

- Piastrelle in gres porcellanato ingelivo tipo ditta Porcelanosa, serie Bottega, spessore mm. 9, colori a catalogo, finitura liscia o grip, formato cm. 44x44, posate a colla con giunti fugati
- Piastrelle in gres porcellanato ingelivo tipo ditta Cerim (gruppo Florim) spessore mm. 20, tra serie Maps/Natural Stone/Rocksalt/Details Wood, finitura liscia o bocciardata o grip, formato cm. 60x60, posate flottanti su piedini
- Piastrelle in gres porcellanato ingelivo tipo ditta Porcelanosa, spessore mm. 20, serie Bottega, colori a catalogo, finitura liscia o grip, formato cm. 60x60, posate flottanti su piedini

## **2 – PORTE**

### **Portoncini di ingresso**

Portoncini di ingresso appartamenti del tipo blindato della ditta Master modello Standard T CC in classe 3 secondo le norme ENV 1627-1 completi di: chiavistello laterale alto, chiavistello laterale basso, cinque rostri laterali fissi, serratura di sicurezza con cilindro Scudo 5000, cilindro di servizio, lama para aria nella parte inferiore, spioncino elettronico display a colori, rivestimento pannello interno liscio colore bianco RAL 9010, pannello esterno pantografato laccato a disegno, maniglia interna cromosatinata, mezza maniglia esterna cromosatinata.

### **Porte interne**

Porte interne appartamenti della ditta VIEMMEPORTE, serie Natura, modello 600 per le porte a battente e modello 600SC per le porte scorrevoli entro muro, finiture a scelta dell'acquirente tra: bianco opaco, avorio opaco, bianco matrix, avorio matrix, riso matrix, grano matrix, juta matrix, marbella matrix, rovere poro. Maniglie porte a battente a scelta dell'acquirente tra: ditta Ghidini modelli Milena cromosatinata, Susy cromosatinata, oppure della ditta Sicma modelli Orione cromosatinata, Fenix cromosatinata, oppure della ditta Colombo modello Mood colori come da cartella del fornitore, maniglia tonda cromosatinata per le porte scorrevoli. Porte con dimensioni cm. 70/80 x 210, aperture come indicato negli elaborati grafici, serratura magnetica silenziosa per le porte a battente

## **3 – FINESTRE E PORTEFINESTRE**

Finestre e portefinestre in pvc pellicolato con colore bianco effetto legno venato all'interno e colore a scelta del progettista all'esterno, complete di avvolgibili in alluminio, cassette coprirullo ed avvolgibili posati sul lato esterno del serramento. Avvolgibili con apertura/chiusura del tipo motorizzata con comando a lato del serramento e complete di dispositivo di sicurezza anti-sollevamento. Per le portefinestre con larghezza uguale o superiore a cm. 160 apertura con un'anta scorrevole traslante complanare ed un'anta fissa, per i restanti serramenti apertura con ante a battente. Tutti i serramenti previsti con apertura aggiuntiva a ribalta su un'anta. Serramenti dotati di vetro camera altamente isolante. Maniglie cromosatinata.

Finestre a soffitto, ove presenti, del tipo Velux colore bianco con apertura a bilico motorizzata con comando per l'apertura a distanza, complete di oscuramento con avvolgibile.

## **4 – FINITURE MURARIE**

### **Lati interni delle murature di tamponamento perimetrale**

Costituiti da due lastre in cartongesso fissate su struttura metallica e con interposto isolamento con pannello in lana minerale.

### **Doppi divisori fra unità immobiliari**

Costituiti da due lastre in cartongesso per ogni lato, fissate su doppia struttura metallica e con interposto adeguato isolamento con doppio pannello in lana minerale, ulteriore doppia lastra in cartongesso fissata internamente su struttura metallica con interposto isolamento con pannello in lana minerale.

### **Divisori interni alle unità immobiliari**

Costituiti da due lastre in cartongesso per ogni lato, fissate su struttura metallica e con interposto adeguato isolamento con pannello in lana minerale.

### **Soffitti interni alle unità immobiliari**

Costituiti da controsoffitti con una lastra in cartongesso, fissati su struttura metallica.

## **5 – VARIE**

- Giardino privato al piano terra fornito con terra di coltura (seminagione, cespugli ed arbusti a carico acquirente)
- Terrazzi appartamenti 4A e 4C con fioriere del tipo prefabbricate posizionate ove indicato negli elaborati grafici

## 6 – IMPIANTO ELETTRICO

### Impianto di domotica della ditta BTicino, tipologia SMART, composto da:

- Automazione di ogni singola tapparella con comando locale a lato del serramento
- Comando generale per l'apertura e chiusura automatica di tutte le tapparelle
- Disabilitazione/abilitazione generale dei termostati ambiente da remoto
- Apparecchio videocitofonico a colori ditta BTicino, modello Classe 300EOS, comunicante con la postazione posta al piano terra in prossimità della vetrata di ingresso, completo di ripetizione di chiamata su smartphone, assistente vocale Amazon Alexa, integrazioni delle funzioni domotiche SMART
- Gestione anche in remoto tramite cellulare/tablet compreso il controllo delle chiamate e delle immagini dell'impianto videocitofonico.
- Impianto espandibile con altre funzioni tipo: controllo carichi, automazione luci, controllo temperature e i dispositivi dell'offerta sicurezza Netatmo. Le eventuali espansioni sono a carico dell'Acquirente così come la rete ADSL/Fibra, il collegamento, la personalizzazione del router, il download dell'applicazione, la programmazione degli scenari, la configurazione degli account e quant'altro necessario allo start up dell'applicazione.

### Dotazione impianto elettrico

Con la seguente dotazione e comunque nel rispetto delle norme CEI 64/8 V3 Livello 1:

- Placche e frutti : della ditta BTicino, serie Now, finitura cover a scelta dell'acquirente tra i colori bianco oppure avorio oppure nero.
- Ingresso : 1 punto pulsante ingresso, 1 punto suoneria ingresso, 1 centralino completo di circuito luce e circuito forza motrice
- Cucina o angolo cottura : 1 punto luce interrotto, 2 prese UNEL sopra il piano di lavoro, 3 prese UNEL comandate da interruttore bipolare NA, 1 presa 10/16 A per cappa (se non a vista, comandata da interruttore bipolare NA), linea dedicata per piastra d induzione con relativa protezione nel quadro generale
- Soggiorno : 2 punti luce invertiti, 5 prese 10/16A
- Disimpegno notte : 1 punto luce invertito, 1 presa da UNEL, 1 lampada d'emergenza estraibile
- Camere : 1 punto luce invertito, 4 prese da 10/16A
- Lavatrice (posizione a scelta acquirente) : 1 presa UNEL con interruttore bipolare per lavatrice
- Bagno con finestra : 1 punto luce interrotto a soffitto, 1 punto luce interrotto a parete, 1 presa 10/16 A, 1 punto pulsante tirante, 1 punto suoneria, alimentazione per termoarredo elettrico
- Bagno senza finestra o con velux : 1 punto luce interrotto a soffitto, 1 punto luce interrotto a parete, 1 presa 10/16A, 1 punto pulsante tirante, 1 punto suoneria, 1 punto aspiratore con Vortice temporizzato, alimentazione per termoarredo elettrico
- Lavanderia senza finestra o con velux: 1 punto luce interrotto a soffitto, 1 punto luce interrotto a parete, 1 presa 10/16A, 1 punto aspiratore con Vortice temporizzato
- Ripostiglio : 1 punto luce interrotto
- Cabina armadio : 1 punto luce interrotto
- Portici piano terra, terrazzi piani superiori : 1 punto luce interrotto (2 ove necessario) completo di plafoniera, 1 presa in custodia stagna
- Giardino privato al piano terra : 2 punti luce comandati da un punto completi di paletti

### Impianto telefonico

- Punto telefonico con presa RJ11 nel soggiorno, camere e cucina.

### Impianto centralizzato TV terrestre e TV satellitare

- Presa TV terrestre nel soggiorno, camere e cucina
- Presa TV satellitare nel soggiorno

### **Predisposizione impianto di allarme**

Predisposizione per impianto di allarme con tubazioni vuote per punto centrale, punto inseritore, punto sirena, punto sensore volumetrico nei vari locali, contatti sulle finestre, portefinestre e portoncino di ingresso.

## **7 – IMPIANTI IDRAULICI**

### **Impianto di riscaldamento e raffrescamento**

In ogni appartamento trasmissione del caldo in inverno e del freddo in estate mediante pannelli radianti a pavimento. Regolazione della temperatura riscaldamento e raffrescamento in ogni locale soggiorno, cucina, bagno e camera, mediante termostato digitale. In ogni bagno scaldasalviette termoarredo elettrico della ditta Cordivari, modello Claudia, dimensioni cm. 50xh76 di colore bianco completo di termostato digitale

### **Impianto di ventilazione meccanica controllata**

Impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) con deumidificazione estiva per ogni singola unità immobiliare, opportunamente mascherato con controsoffitto in cartongesso, completo di griglie di transito, espulsione aria in copertura e funzione di integrazione al raffrescamento.

### **Impianto idrico sanitario**

Apparecchi sanitari colore bianco base, a scelta dell'acquirente tra:

- ditta Ideal Standard serie New Tesi con lavabo da cm. 65 senza colonna, vaso con sedile modello sospeso o a pavimento, bidet modello sospeso o a pavimento
- ditta Hatria modello Fusion con lavabo Area Bi da cm. 60 senza colonna, vaso con sedile modello sospeso o a pavimento, bidet modello sospeso o a pavimento
- ditta Duravit serie Happy D-2, lavabo da cm. 65 senza colonna, vaso con sedile modello sospeso o a pavimento, bidet modello sospeso o a pavimento
- piatto doccia ditta Ideal Standard modello Ultraflat oppure Ultraflat S, dimensioni da cm. 90x70 ove possibile da cm. 100x70 oppure 120x70

Rubinerie di colore cromato lucido (ad eccezione placche vasi), a scelta dell'acquirente tra:

- ditta Ideal Standard modello New Ceramix, con gruppo lavabo normale
- ditta Paffoni, modello Elle, con gruppo lavabo normale
- ditta Paffoni, modello Light, con gruppo lavabo normale
- soffione doccia mediante della ditta Paffoni, modello Bahamas, formato tondo diametro cm. 20 con braccio tondo oppure modello Syncro quadrato cm. 20x20 con braccio quadrato
- set all'interno della doccia composto da doccetta flessibile laterale da incasso della ditta Paffoni modello tondo ZDUP094 oppure modello quadrato ZDUP095
- cassette vasi della ditta Geberit con placca Sigma 01 di colore bianco, Sigma 20 di colore bianco/cromata/bianca, con due pulsanti per un consumo intelligente dell'acqua di scarico

Dotazione composta da:

- Bagno : lavabo, vaso, bidet, doccia
- Lavanderia : attacco e scarico per lavatoio (lavatoio escluso)
- In ogni appartamento : attacco e scarico per lavatrice
- Cucina: attacco e scarico per lavello/lavastoviglie
- Terrazzi ai vari piani e portici al piano terra : n. 1 attacco acqua
- Giardino privato al piano terra : 1 attacco acqua

### **Impianto esalazione cappe cucine**

Impianto esalazione fumi cappe cucine resistente a temperature sino a 120°

### Impianto di contabilizzazione consumi

Per una adeguata e regolare suddivisione dei consumi di riscaldamento, raffrescamento, acqua fredda e acqua calda previsto un sistema di contabilizzazione per ogni appartamento completo di sistema per centralizzazione dati consumi di tutte le unità immobiliari.

## BOX

- Divisori con blocchetti cavi in cemento del tipo a faccia a vista.
- Pavimento in cemento industriale colore grigio.
- Porte in ferro, modello con doghe orizzontali, con apertura del tipo basculante, preverniciate, complete di motorizzazione con apertura/chiusura con radiocomando bicanale per l'apertura sia della basculante che del cancello carraio su strada, serratura tipo yale per la eventuale apertura manuale, maniglia e griglie di areazione
- Impianto elettrico con tubazioni a vista collegato al singolo contatore dell'appartamento e composto da: punto luce interrotto (n. 1 nei box singoli e n. 2 nei box doppi), con presa a vista 10/16A e corpo illuminante di tipo stagno 1x36w (n. 1 nei box singoli e n. 2 nei box doppi), presa Schuko universale (n. 1 nei box singoli e n. 2 nei box doppi) a predisposizione ricarica auto elettrica (dispositivo di ricarica a carico acquirente).

## CANTINOLE

- Divisori con blocchetti cavi in cemento del tipo a faccia a vista.
- Pavimento in cemento industriale colore grigio.
- Porte in ferro del tipo di sicurezza complete di tre punti di chiusura, serratura yale e griglie di areazione.
- Impianto elettrico con tubazioni a vista collegato al singolo contatore dell'appartamento e composto da n. 1 punto luce interrotto a vista con presa a vista 10A e corpo illuminante di tipo stagno (tartaruga) con lampada.

## PARTI CONDOMINIALI

### **1 – OPERE STRUTTURALI DELL'IMMOBILE**

- Edificio progettato con strutture antisismiche.
- Fabbricato con struttura costituita prevalentemente da fondazioni, muri interrati, pilastri, travi e scale in cemento armato.
- Solette di copertura del piano cantinato e dei piani sovrastanti in cemento armato del tipo predalle.
- Collaudo delle opere strutturali.

## 2 – FINITURE ESTERNE DELL'IMMOBILE

- Murature di tamponamento perimetrale costituite da un paramento interno con mattoni di laterizio isolante tipo poroton oppure in cemento alleggerito isolante tipo Vibrapac e paramento esterno con rivestimento a "cappotto" altamente isolante e del tipo autoestinguente con polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite.
- Facciate rivestite al piano terra sulle pubbliche vie con piastrelle in gres porcellanato di grande formato e per le restanti parti con rivestimento in acrilossilossanico.
- Parapetti dei terrazzi in ferro verniciato.
- Davanzali, soglie e copertine in genere in granito bianco sardo o pietra simile.
- Protezione anticaduta dalla copertura fabbricato con linea vitae nel rispetto delle normative vigenti.
- Lattonerie per gronde, pluviali, canali, converse, copertine e scossaline in alluminio
- Pavimento rampa carraia in cemento industriale colore grigio e con finitura dentellata

## 3 – FINITURE INTERNE DELL'IMMOBILE

- Pavimento atrio condominiale, corridoio al piano terra di collegamento al corsello box del piano terra, sbarchi ascensori e pavimenti scale condominiali in granito bianco sardo o pietra simile.
- Pavimenti corsello box piano interrato e piano terra, corridoio cantinole e locale biciclette in cemento industriale colore grigio
- Pareti e soffitti atrio di ingresso, sbarchi ascensori e scale condominiali tinteggiati con idropittura semilavabile

## 4 – SISTEMAZIONI ESTERNE

- Cancelli carrai sulla Via Oristano e portone sulla Via Iglesias con apertura motorizzata con telecomando.
- Vetrata di ingresso in alluminio completa di maniglioni in acciaio inox effetto satinato e serratura elettrica
- Portabiciclette condominiali

## 5 – IMPIANTO ELETTRICO

### Impianto di illuminazione

- Vani scala, sbarchi ascensori, corridoi condominiali : corpi illuminanti con accensione temporizzata con rilevatori di presenza
- Corridoi cantine : corpi illuminanti con accensione temporizzata con rilevatori di presenza
- Corselli box ai piani interrato e terra : corpi illuminanti con accensione temporizzata con rilevatori di presenza

### Pannelli fotovoltaici

- Pannelli fotovoltaici per il risparmio dei consumi di energia elettrica delle parti comuni, delle pompe di calore per l'impianto di riscaldamento, condizionamento e per la produzione dell'acqua calda sanitaria, nel rispetto delle normative vigenti

### Locale deposito biciclette e monopattini

- Corpi illuminanti con accensione a mezzo interruttore

### **Impianto fibra ottica**

- Predisposizione cablaggio fibra ottica composto da scatola terminale per la connessione delle fibre provenienti da ogni appartamento

### **Impianto di videosorveglianza**

- Impianto di videosorveglianza a controllo vetrata ed atrio di ingresso, corridoio al piano terra di collegamento al corsello box, corridoi cantinole, corselli box, cancelli carrai

### **Illuminazione delle facciate**

- Illuminazione delle facciate sulla Via Oristano e sulla Via Iglesias mediante faretti con fascio di luce sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore

## **6 – IMPIANTI IDRAULICI**

### **Impianto di riscaldamento e raffrescamento**

- Impianto del tipo centralizzato con generazione in pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda e refrigerata a servizio degli impianti di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo e produzione acqua calda sanitaria

### **Impianto addolcitore**

- Impianto addolcitore per acqua sanitaria degli appartamenti e delle parti comuni

### **Impianto autoclave**

- Impianto autoclave per una ottimale pressione dell'acqua sanitaria negli appartamenti

### **Locali rifiuti**

- Lavello acrilico con rubinetto portagomma.

## **7 – IMPIANTO ASCENSORE**

Ascensore della ditta Schindler, serie 3000, modello Park Avenue, completo di specchio a tutt'altezza, porte con apertura automatica, riporto al piano più basso in caso di mancanza energia elettrica e conseguente apertura porte, segnalazione di posizione sul portale di ogni piano

## PRECISAZIONI

La "Descrizione dei lavori" ha lo scopo di indicare nelle linee essenziali e generali le caratteristiche dell'edificio e delle sistemazioni esterne al fine di evidenziarne il grado di finitura.

Gli elaborati grafici allegati al preliminare di compravendita sono impegnativi solo per quanto concerne la figura delle unità immobiliari, tenuto conto che le dimensioni risultanti dal progetto approvato dall'amministrazione comunale potranno essere suscettibili di leggere modifiche nella fase di costruzione dell'edificio.

In caso di difformità tra la "Descrizione dei lavori" e gli "Elaborati grafici" farà fede la "Descrizione dei lavori".

La Parte Venditrice ed il progettista si riservano, in fase di esecutiva dei lavori, di apportare alla presente "Descrizione dei lavori" ed agli "Elaborati grafici" allegati al preliminare di compravendita, in sede esecutiva ed a loro insindacabile giudizio, quelle variazioni o modifiche che riterranno necessarie per motivi tecnici, funzionali od estetici, purché non comportanti una sensibile riduzione del valore tecnico e/o economico dell'immobile e/o delle unità immobiliare.

La Parte Venditrice si riserva il diritto, a parità di qualità, di modificare e/o sostituire alcuni gli articoli e le marche inseriti nei capitoli sopra descritti.

La Parte Venditrice dà le più ampie garanzie per i vizi occulti delle parti strutturali ed impiantistiche che si dovessero manifestare nelle unità immobiliari. Da dette garanzie devono considerarsi escluse le manifestazioni dovute al normale assestamento degli edifici, di condensa e di umidità proprie delle nuove costruzioni.

Gli spazi occupati dalle strutture, dagli impianti e dagli scarichi saranno quelli effettivamente necessari, risultanti dai calcoli progettuali e situati nelle posizioni designate in fase di esecuzione delle opere.

L'Acquirente dà atto ed accetta che le tubazioni acqua potabile, fognatura, energia elettrica, etc: potranno essere collocate in vista nei boxes, nelle cantinole, nei corridoi comuni od altro luogo opportuno.

La Parte Venditrice non risponderà di inconvenienti tecnici di qualsiasi natura qualora essi derivino da manomissioni od interventi effettuati dall'Acquirente su manufatti ed impianti, che già si individuano come espressamente vietati.

Eventuali varianti richieste dall'Acquirente potranno essere eseguite solo se approvate dal Progettista con riferimento alle Leggi ed agli strumenti edilizi vigenti. Dette varianti dovranno essere preventivamente concordate e definite con l'impresa di costruzioni sia per le modalità di esecuzione che per le modalità di pagamento.

Qualora l'Acquirente manifesti la volontà di non completare eventuali forniture e pose in opera di qualsiasi materiale, la Parte Venditrice avrà facoltà di concederne o meno la fattibilità. In caso di assenso non verrà riconosciuto alcun importo per la prestazione non effettuata, qualora invece l'Acquirente abbia commissionato all'impresa di costruzioni delle varianti onerose, le forniture e le pose non eseguite saranno detratte dal compenso delle varianti. La eventuale fornitura e posa dei materiali di proprietà dell'Acquirente, potrà avvenire solo dopo il rogito notarile di compravendita.

Sono escluse le tinteggiature all'interno degli appartamenti. Le tinteggiature delle pareti e dei soffitti degli atrii di ingresso, degli sbarchi ascensori e dei vani scala saranno eseguite successivamente all'avvenuto trasloco della maggior parte degli Acquirenti.

## **1 – VARIANTI A QUANTO SOPRA INDICATO**

Rev. 12 ottobre 2023