

Capitolato tecnico

- Telaio portante in legno LVL e legno piallato a secco
- Isolamento senza spazi ad alta efficienza energetica con conducibilità termica di 0,030-0,032 W / (m. k.)
- Guaina strutturale del telaio compensato FSF e OSB (esterno)
- Rivestimento impermeabilizzante per tetti in PVC di nuova generazione
- Decorazione per pareti esterne – pannelli per facciate a parete FSF e legno piallato a secco, con pittura hi-tech di color Teknos 2 colori
- Finitura pavimento laminato – laminato Egger resistente all'usura con elementi aggiuntivi
- Vetrata di facciata con profilo in alluminio con doppi vetro a risparmio energetico
- Finestre in PVC laminato con doppi vetri a risparmio energetico
- Porta d'ingresso con isolante e doppi vetri a risparmio energetico
- Pareti finite, pavimento e soffitto con /in pannelli verniciati e quarzo-vinile/PVC piastrelle, con elementi decorativi in larice
- Porte interne rivestite con smalto/falso foglio , con elementi aggiuntivi
- Cablaggio completo delle reti elettriche, prese e interruttori Schneider Electric, decorazione a pannelli
- Plafoniere e applique
- Cablaggio di condotte fognarie e di alimentazione idrica nel bagno e doccia, wc, lavello, boiler + uscite per alimentazione acqua cucina
- Piatto doccia in pietra naturale fusa (graffite)
- Box doccia – vetro con bordo in metallo nero
- Rubinetto doccia, cromato, con doccino
- Wc sospeso e bidet
- Unità di aria condizionata inverter tipo monosplit potenza 9000 btu
- Termoconvettori elettrici di riscaldamento e riscaldamento a pavimento nella zona della facciata principale a vetri
- Condotte di ventilazione nelle pareti
- Recinzione decorativa della terrazza in legno di conifere trattati con olio tedesco Rehnocoll
- Pavimento della terrazza in listoni di conifere, trattati con olio tedesco Rehnocoll